

Прицеп бортовой, 2-х осный Т-104/7 (12 тонн / 15.2м³)



Т-104/7 — максимальная модель в серии 2-х осных прицепов от польского производителя CynkoMet. 2 ряда бортов 600+800мм, нижняя рама, задняя балка, крылья, дышло, поворотный круг оцинкованные горячим способом. Пол из цельного листа толщиной 4 мм, грунтовка + порошковая окраска, гарантирует надежность и долговечность в течение многих лет эксплуатации. Загрузочный отсек кратный ширине поддонов. Массивная конструкция из металлических профилей гарантирует стабильную и комфортную эксплуатацию при высоких нагрузках и в сложных условиях. Борты из сплошных профилированных панелей открываются вместе или по отдельности (сверху и снизу). Выгрузка на 3 стороны. В заднем борту имеется выгрузное отверстие, которое позволяет дозированно выгружать сыпучие материалы. Шины 385/65 R22.5. Сертификация по безопасности ЕАС разрешает перемещение по дорогам общего пользования.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Металлический окрашенный пол, толщина 4мм;
- Оцинкованные профилированные борты 600+800мм, толщина 2,5мм;
- Выгрузка на 3 стороны (назад 45°, вбок 50°);
- Транспортная сигнализация 12V;
- Соединительный кабель для подключения освещения;
- Пневматическая 2-х контурная тормозная система с подготовкой для подключения второго прицепа;
- Стояночный тормоз с рукояткой,
- Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски
- Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
- Рама из профиля горячей оцинковки
- Два башмака для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
- Оси ADR

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (НА ВЫБОР)

- Тент (рулонный) со стеллажом оцинкованного профиля
- Задний выгрузной лоток
- Запасное колесо 385/65 R22.5 с кронштейном
- Заднее сцепное устройство для агрегатирования второго прицепа
- Лестница и смотровая площадка
- колеса 400/60 22.5 (вместо стандартных 385/65 R22.5)
- инструментальный ящик

CynkoMet		T-104/7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	грузоподъемность	12 000 кг
	собственная масса	3 700 кг
ГАБАРИТЫ	длина	6810 мм
	ширина	2550 мм
	высота	2014 (2820*) мм
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	Внутр.габариты кузова (длина x ширина x высота)	4510 x 2415 x (600+800) мм
	вместимость	10,8 (15,2*) м ³
	Высота пола от земли	1417 мм
	шины	385/65 R22.5
	Ширина колеи	1800 мм
	Расстояние между осями	3023 мм
	Скорость транспортная	40 км/ч
	Мощность трактора	80 л.с.

* - с дополнительным рядом надставных бортов

