

Прицеп бортовой, 2-х осный Т-149/1 (14 тонн / 13м³)



Т-149/1 — новая модель прицепа от польского производителя SynkoMet. В стандартной комплектации поставляется с 2мя рядами бортов 2х500мм, нижняя рама, задняя балка, крылья, дышло, поворотный круг оцинкованные горячим способом. Пол из цельного листа толщиной 4 мм, грунтовка + порошковая окраска, гарантирует надежность и долговечность в течение многих лет эксплуатации. Загрузочный отсек кратный ширине поддонов. Массивная конструкция из металлических профилей гарантирует стабильную и комфортную эксплуатацию при высоких нагрузках и в сложных условиях. Борты из сплошных профилированных панелей открываются вместе или по отдельности (сверху и снизу). Выгрузка на 3 стороны. В заднем борту имеется выгрузное отверстие, которое позволяет дозированно выгружать сыпучие материалы. Шины 385/65 R22.5. Сертификация по безопасности ЕАС разрешает перемещение по дорогам общего пользования.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Металлический окрашенный пол, толщина 4мм;
- Оцинкованные борты 2х500мм, толщина 2,5мм;
- Выгрузка на 3 стороны;
- Транспортная сигнализация 12V;
- Соединительный кабель для подключения освещения;
- Пневматическая 2-х контурная тормозная система с подготовкой для подключения второго прицепа;
- Стояночный тормоз с рукояткой,
- Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски
- Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
- Рама из профиля горячей оцинковки
- Лестница и смотровая площадка облегчают доступ к загрузочному бункеру;
- Два башмака для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
- Оси ADR

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (НА ВЫБОР)

- Дополнительный (третий) ряд бортов 500мм
- Тент (рулонный) со стеллажом из оцинкованного профиля
- Задний выгрузной ссыпной лоток
- Запасное колесо 385/65 R22.5
- Заднее сцепное устройство для агрегатирования второго прицепа
- инструментальный ящик

CynkoMet		T-149/1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	грузоподъемность	13 800 кг
	собственная масса	7 380 кг
ГАБАРИТЫ	длина	7380 мм
	ширина	2550 мм
	высота	2865 мм
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	Внутр.габариты кузова (длина x ширина x высота)	5130 x 2420 x (500+500) мм
	вместимость	13 (18,5*) м ³
	Высота пола от земли	1365 мм
	шины	385/65 R22.5
	Ширина колеи	1800 мм
	Расстояние между осями	3450 мм
	Скорость транспортная	40 км/ч
	Мощность трактора	100 л.с.

* - с дополнительным (третьим) рядом надставных бортов 500мм.

