

## Прицеп бортовой, 2-х осный Т-169/1 (4т) / Т-169/2 (6т)



Двухосные прицепы Т-169 (СЫНКОМЕТ) являются профессиональными и эффективными машинами. Профилированные борта, нижняя рама, задняя балка, крылья, дышло, рама поворотного стола оцинкованные горячим способом методом полного погружения, пол из цельного металлического листа толщиной 4 мм, загрунтован и окрашенный 2-х компонентной порошковой краской, стойкой к УФ-излучению, гарантируют надежность и долговечность в течение многих лет эксплуатации. Высокая герметичность кузова позволяет перевозить все виды зерна и других сыпучих материалов. Правильно спроектированная рама и дышло гарантируют максимальную маневренность при оптимальном объеме и долговечности грузового отсека. Выгрузка на 3 стороны. Борты открываются по отдельности (верх / низ), либо группой. Трапециевидная форма погрузочной платформы позволяет быстро разгружать материалы без сопротивления и расклинивания. В заднем борту имеется отверстие, которое позволяет выгружать сыпучие материалы. Жесткая рама из высококачественной стали, металлургические профили, стены из сплошного проката, узлы и компоненты от лучших производителей, новые шины и возможность установки дополнительных надставных бортов со стеллажом и брезентом гарантируют безопасное и комфортное использование. Сертификат безопасности ЕАС для движения по дорогам общего пользования

### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Металлический окрашенный пол, толщина 4мм
- Оцинкованный борт 1х500мм, толщина 2,5мм с возможностью установки второго ряда 500мм
- Выгрузка на 3 стороны
- Транспортная сигнализация 12V; соединительный кабель для подключения освещения
- Пневматическая одно-контурная тормозная система с подготовкой для подключения второго прицепа; Стояночный тормоз с рукояткой
- Поворотная сцепная петля d50 мм
- Рама из профиля горячей оцинковки
- Лестница и смотровая площадка облегчают доступ к загрузочному бункеру
- Два башмака для колес, помещенных в оцинкованные карманы
- Оси ADR, листовые рессоры

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)

- Второй ряд бортов 500мм
- Тент с рамой
- Задний выгрузной лоток
- Запасное колесо
- Заднее сцепное устройство для агрегатирования второго прицепа;

<b>СункоMet</b>		<b>T-169/1</b>	<b>T-169/2</b>
		<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	грузоподъемность 1 550 кг
<b>ГАБАРИТЫ</b>	длина	6190 мм	
	ширина	2300 мм	
	Высота (* без бортов)	2030 (1530*) мм	2120 (1630*) мм
<b>ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Внутр.габариты кузова (длина x ширина x высота)	4020 x 2120 x 500 мм (+500мм опция)	
	Вместимость	4,2 м <sup>3</sup> (8,4 м <sup>3</sup> )	
	Высота пола от земли	1130 мм	
	шины	10/75-15.3	11.5/80-15.3
	Ширина колеи	1700 мм	
	Расстояние между осями	2720 мм	
	Скорость транспортная	30 км/ч	
	Мощность трактора	60 л.с.	



